



Holzimprägnierwerk | Waldkirch



BURNBLOCK®

BRANDSCHUTZ- IMPRÄGNIERUNG



**HOLZAGENTUR
SCHWEIZ**



WIR MACHEN HOLZ FEUERFEST

Schwer entflammbar RF2 (B-s1,d0)

Durch unsere Brandschutzimprägnierung mit Burnblock® erreicht Holz die Schweizer Brandschutzklassifizierung «schwer entflammbar» RF2.

VKF Nr. 31748



ohne Burnblock®

mit Burnblock®

Natürlich, ungiftig & biologisch abbaubar

Burnblock® ist eine natürliche feuerhemmende Lösung, zertifiziert nach höchsten Standards. Die Inhaltsstoffe von Burnblock® sind 100% natürlich und enthalten keine toxischen Stoffe. Zugleich ist es 100% biologisch abbaubar und pH-neutral.

So funktioniert es:

Kein Sauerstoff = kein Feuer

Burnblock® verhindert durch Ausgasung, dass Sauerstoff das behandelte Holz erreicht. Dadurch entsteht eine wirkungsvolle Barriere, die das Holz schwer entflammbar macht.



EIGENSCHAFTEN VON BURNBLOCK®



100% natürlicher Inhalt

Die Inhaltsstoffe von Burnblock® kommen natürlich in Lebensmitteln vor oder können in der Natur in ihrer elementaren Form gefunden werden.



100% biologisch abbaubar

Nicht im Holz gebunden, wird das Mittel innert 14 Tagen ohne umweltschädliche Nebenwirkungen komplett abgebaut.



100% ungiftige Stoffe

Keiner der Inhaltsstoffe gilt gemäss REACH Verordnung als besonders besorgniserregender Stoff (SVHC). Mit Burnblock® behandelte Holzabfälle sind unproblematisch.



pH-neutral

Mit einem pH-Wert von 7,2 ist Burnblock® ungefährlich für die Haut. Im Umgang wird keine besondere Schutzausrüstung benötigt.



Nicht korrosiv

Burnblock® hat keinerlei negative Einflüsse auf Metalle. Dadurch werden auch keine rostfreien Schrauben oder andere Bauteile benötigt.



Info

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite holzimpraegnierwerk.ch/burnblock





Holzimprägnierwerk | Waldkirch



BURNBLOCK®

**WIR BERATEN
SIE GERNE**



**HOLZAGENTUR
SCHWEIZ**

Holzarten: Accoya

Imprägniert mit



BURNBLOCK®

RF2

schwer entflammbar



Accoya

VKF Nr:

31748

EN 13501:

B-s1,d0

CE Nr:

2412-CPR-1026-01

Preise

Holzart	Min. Stärke *	Hinterlüftung *
Accoya	> 19 mm	0 - 40 mm
0.1 - 2 m³	2 bis 10 m³	> 10 m³
1180.-	1070.-	970.-
<i>Art. ID 22081</i>	<i>Art. ID 22082</i>	<i>Art. ID 22083</i>

* Verschiedene Kombinationen zulässig.

Gerne beraten wir Sie auf Anfrage.

Wichtige Hinweise

- Anschliessende technische Trocknung zwingend
- Nachträgliche Bearbeitung mit gängigen Holzwerkzeugen
- Hohe Eindringtiefe, keine Pflege oder Nachbehandlung erforderlich
- Beschichtung für Einsatz im Aussenbereich möglich

Weitere Informationen: holzimpraegnierwerk.ch/burnblock