



# DIOTROL AUF TRICOYA-PLATTEN

AUFBAUEMPFEHLUNGEN FÜR DEN  
INNEN- UND AUSSENBEREICH



**diotrol**<sup>®</sup>  
naturöl-lasur

info@diotrol.com  
www.diotrol.com

# INNENBEREICH

## Aufbauempfehlung

### FINE FINISH

(z.B. Innentüren, Schränke, Trennwände, Deckenelemente usw.)

**1x Diotrol Aqua Filler**  
**1 – 2x Diotrol Aqua FSL**

eingefärbt nach Kollektionen [SW-O Silverwood opaque](#), [NCL Nordic Collection Longlife](#) oder nach RAL, NCS



# AUSSENBEREICH

## Aufbauempfehlung

### FINE FINISH MIT FILMKONSERVIERUNG

(z.B. Eingangstüren, Aussenschränke, Eingangsverkleidungen usw.)

**1x Diotrol Aqua Filler mit Filmkonservierung**  
**1 – 2x Diotrol Aqua FSL mit Filmkonservierung**

eingefärbt nach Kollektionen [SW-O Silverwood opaque](#), [NCL Nordic Collection Longlife](#) oder nach RAL, NCS



## Aufbauempfehlung

### DECKENDER ANSTRICH

(z.B. Innentüren, Schränke, Trennwände, Deckenelemente usw.)

**1x Diotrol Aqua Whiteprimer 60, nicht ausgerüstet**  
(«nicht ausgerüstet» bedeutet wirkstoff-frei)  
**1 – 2x Diotrol Aqua FSL**

eingefärbt nach Kollektionen [SW-O Silverwood opaque](#), [NCL Nordic Collection Longlife](#) oder nach RAL, NCS





## Aufbauempfehlung

### DECKEND MIT FILMKONSERVIERUNG

(z.B. Fassadenverkleidungen, Vordachplatten, Sichtschutzwände, Fenster, Fensterbänke usw.)

**1x Diotrol Aqua Whiteprimer 60**  
**1 – 2x Diotrol Aqua FSL mit Filmkonservierung**

eingefärbt nach Kollektionen [SW-O Silverwood opaque](#), [NCL Nordic Collection Longlife](#) oder nach RAL, NCS



## Aufbauempfehlung

### LASIERENDER ANSTRICH

(z.B. Parkett, Möbel, Treppen, Vertäfelungen, Wandverkleidungen)

**1 – 2x Diotrol Golden Oil Onecoat**

eingefärbt nach Kollektionen [DPGO – Diotrol Plus](#), [AWGO – Antik-wood](#), [SW-O Silverwood opaque](#), oder nach RAL, NCS





## Aufbauempfehlung

### LASIEREND MIT FILMKONSERVIERUNG

(z.B. Terrassen, Gartenmöbel, geschützte Fassaden etc.)

**1 – 2x Diotrol Golden Oil Exterior mit Filmkonservierung**

eingefärbt nach Kollektionen [DPGO – Diotrol Plus](#), [AWGO – Antik-wood](#), [SW-O Silverwood opaque](#), oder nach RAL, NCS



# KURZBESCHREIB DER PRODUKTE

## Spezialfiller

### AQUA FILLER

Diotrol Aqua-Filler ist ein wasserverdünbarer Spritzfüller mit hohem Füllvermögen und sehr schneller Trocknung. Ausgezeichnete Schleifbarkeit und hoher Weissgrad optimieren dieses Produkt für einen rationalen Innen- & Ausseneinsatz. Holz und Holzwerkstoffe im Innen- und Aussenbereich, z.B. Spanplatten, MDF-Platten, Tricoya-Platten, Furniere, usw. können direkt beschichtet werden. Verfärbungen durch Inhaltsstoffe sind nicht auszuschliessen. Kann mit Einkomponentenlacken überarbeitet werden.

- ✓ **modifiziertes Spezial-Acrylharz**
- ✓ Weiss

## Schnell trocknend

### AQUA FSL

Diotrol Aqua FSL ist ein schadstoffarmer, wasserverdünbarer und geruchsarmer Acryl-Lack. Er bildet einen hoch wetterfesten und dauerelastischen Polymerfilm, der bei entsprechendem Anstrichaufbau weder reisst noch abblättert. Diotrol Aqua FSL ist schnell trocknend, hoch UV-beständig, lichtbeständig, wasser- und chemikalienbeständig. Diotrol Aqua FSL weist nach erfolgter Trocknung eine sehr gute Blockfestigkeit bei hohen Temperaturen aus.

- ✓ **Stabilisiertes Reinacrylat**
- ✓ Weiss oder eingefärbt

## Wasserbasierte Grundierung

### AQUA WHITEPRIMER 60\*

Diotrol Aqua Whiteprimer ist ein weisser, wasserbasierter Erstanstrich für Holzbauteile und Holzwerk allgemein. Hochwertige Pigmente und Naturöle aus nachwachsenden Rohstoffen bilden einen lang anhaltenden, weitgehend vergilbungsfreien Weissston. Eingearbeitete Spezialadditive bewirken eine dauerhafte Isolierung gegen Vergilbung, die durch das Durchbluten der Holzinhaltsstoffe verursacht werden kann.

- ✓ **Emulsion aus Naturölen**
- ✓ Weiss

\* Diotrol Aqua Whiteprimer 60 ist ab Werk mit einem Wirkstoff ausgerüstet.

Für den Innengebrauch muss die «nicht ausgerüstete» Version eingesetzt werden.

## Goldrichtig für Ihr Holz

### GOLDEN OIL ONECOAT

Diotrol Golden Oil Onecoat ist ein universell einsetzbares Hartwachsöl. Für die Herstellung werden ausschliesslich reine Naturöle aus nachwachsenden Rohstoffen in Kombination mit verschiedenen Wachsen verwendet. Diotrol Golden Oil Onecoat ist kobaltfrei sikkativiert, enthält 0% VOC und keine Schadstoffe. Es kann unbedenklich eingesetzt werden, um Holz vor Wasser und Haushaltschemikalien zu schützen. Bereits ein einmaliger Auftrag ergibt eine seidenweiche und strapazierfähige Oberfläche. Das Holz erhält eine goldfarbene Anfeuerung.

- ✓ **Hartwachsöl**
- ✓ 0% VOC, kobaltfrei sikkativiert



## Goldrichtig für Ihr Holz

### GOLDEN OIL EXTERIOR

Diotrol Golden Oil Exterior ist ein universell einsetzbares Hartwachsöl. Für die Herstellung werden ausschliesslich reine Naturöle aus nachwachsenden Rohstoffen in Kombination mit verschiedenen Wachsen verwendet. Diotrol Golden Oil Exterior ist kobaltfrei sikkativiert, enthält 0% VOC und ist mit UV-Filmschutz ausgerüstet. Um Holz im Aussenbereich vor Bewuchs von Schimmelpilzen zu schützen, ist es auf Wunsch auch mit Filmkonservierungsmittel erhältlich.

- ✓ **Hartwachsöl**
- ✓ 0% VOC, kobaltfrei sikkativiert

Produkt entwickelt und produziert in der Schweiz.  
Développement et fabrication du produit en Suisse.  
Product developed and produced in Switzerland.





**Diotrol AG | Schweiz**

Bodenackerstrasse 64 | CH-4657 Dulliken  
T +41 62 285 30 70

**Diotrol AG | Deutschland**

Heuriedweg 30A | D-88131 Lindau  
T +49 8382 88993-0

[info@diotrol.com](mailto:info@diotrol.com) | [www.diotrol.com](http://www.diotrol.com)



*Produkt entwickelt und produziert in der Schweiz.  
Développement et fabrication du produit en Suisse.  
Product developed and produced in Switzerland.*