

ACCOYA COLOR MATCH

L'Accoya Color gris combine tous les avantages du bois ultra performant Accoya, en étant coloré gris dans toutes ses composantes. L'Accoya Color gris offre ainsi une qualité exceptionnelle pour un entretien minimal.

Fabriqué à partir de bois tendre durable, chaque pièce d'Accoya Color gris a une apparence unique, reflétant la beauté naturelle inégalée et la variabilité du bois. Cette variabilité naturelle peut entraîner des différences dans le processus de coloration ; ainsi de petites zones des planches peuvent avoir une apparence plus claire. Bien que cela soit tout à fait normal et n'affecte pas les performances du produit, il est maintenant possible de réduire le contraste de ces zones avec Accoya Color Match.

- ✓ Réduit la variabilité de couleur et permet de retoucher les zones plus claires
- ✓ Peut être utilisé sur tous les produits en bois Accoya Color gris
- ✓ Application facile et rapide
- ✓ Séchage rapide et durable
- ✓ À base d'eau et non toxique

Comment utiliser Accoya Color Match ?

1. Assurez-vous que le bois est sec et exempt de débris avant l'application. Si vous utilisez le produit sur du bois installé depuis plus de trois mois, nettoyez la zone avec une brosse rigide et de l'eau, puis laissez sécher complètement.
2. Secouez légèrement le flacon avant utilisation. Utilisez l'applicateur en éponge pour enduire légèrement la surface et la fonder dans la zone environnante. Appuyez sur l'éponge pour libérer plus de liquide. L'apparence sera plus foncée que le bois environnant jusqu'à ce que la zone traitée soit complètement sèche.
3. La couleur finale a été conçue pour correspondre à l'Accoya Color gris, mais il peut y avoir des variations en fonction de la couleur de la zone traitée. Au fil du temps, le bois s'altérera naturellement et deviendra plus uniforme.
4. Si vous vous salissez avec le liquide, lavez-vous avec de l'eau chaude savonneuse. Le port de gants imperméables est recommandé.
5. Accoya Color Match est à base d'eau et n'est pas classé comme dangereux. Une fiche de données de sécurité matérielle est disponible auprès de votre représentant local, si nécessaire.



Avant traitement

Après traitement (bois entièrement sec)