

ACCOYA® Fassade/Verkleidung

(ohne brandschutzbehandlung)

Holzart	Acetylierte Radiata Pine aus Plantagenanbau
Qualität	A1
Zertifikate	Cradle to Cradle Gold; FSC
Dauerhaftigkeit	Klasse 1: hohe Dauerhaftigkeit nach EN 350
Gleichgewichtsfeuchte	Max. 10%
Befestigungsmittel	Edelstahl, Güte A2 or A4 (A4 im Zusammenhang mit Chlor oder für Küstenregionen)
Fassadenprofile	<i>15mm x 145mm gefalzt [Text nach Bedarf ändern] Beachten Sie, dass mit acetyliertem Holz geringe Dicken bis 15mm für Nut- und Federprofile oder Falzprofile möglich sind.</i>
Beschichtung	<i>Keine Beschichtung oder weitergehende Behandlung erforderlich Transparent, Farbe noch zu bestimmen. Angaben des Beschichtungsherstellers zur Trockenfilmdicke beim Auftragen beachten. Hirnholzversiegelungen ist auf alle frei liegenden Hirnholzflächen aufzubringen. [Text nach Bedarf ändern].</i>

Weitere Angaben finden Sie in der [Accoya Holz Informationsbroschüre](#) oder unter www.holzagenturschweiz.ch.

Kontakt für Anfragen, technische Fragen oder persönliche Beratung



Roman Odermatt
Geschäftsführer
+41 76 302 71 27
r.odermatt@ha-schweiz.ch