

ACCOYA® Holzterrasse

Terrassendielen

Dielenprofil	24 x 145 mm, xxx gehobelt [vom Architekten festzulegen]
Holzart	Acetylierte Radiata Pine aus Plantagenanbau
Qualität	A1
Zertifikate	Cradle to Cradle Gold; FSC
Dauerhaftigkeit	Klasse 1: hohe Dauerhaftigkeit nach EN 350
Gleichgewichtsfeuchte	Max. 10%
Befestigungsmittel	Edelstahl, Güte A2 or A4 (A4 im Zusammenhang mit Chlor oder für Küstenregionen)
Beschichtung	Keine Beschichtung oder weitergehende Behandlung erforderlich [es sei denn, eine andere Farbe wäre gewünscht; in diesem Fall sollte eine nicht filmbildende Holzbeize, z. B. auf Ölbasis verwendet werden, die ins Holz eindringt]

Unterkonstruktion

Holzart	45 x 70 mm Unterkonstruktion, allseitig gehobelt
Qualität	Acetylierte Radiata Pine aus Plantagenanbau
Zertifikate	A1 oder A2
Dauerhaftigkeit	Cradle to Cradle Gold; FSC
Gleichgewichtsfeuchte	Klasse 1: hohe Dauerhaftigkeit nach EN 350
Befestigungsmittel	Max. 10%
	Edelstahl, Güte A2 or A4 (A4 im Zusammenhang mit Chlor oder für Küstenregionen)

Weitere Angaben finden Sie in der [Accoya Holz Informationsbroschüre](#) oder unter www.holzagenturschweiz.ch.

Kontakt für Anfragen, technische Fragen oder persönliche Beratung



Roman Odermatt
Geschäftsführer
+41 76 302 71 27
r.odermatt@ha-schweiz.ch