

Huile spéciale bois Aqua pour Accoya

Fiche technique
Mai 2020

Page 1/2



- » *spécialement développé pour Accoya*
- » *protège et soigne les esplanades en bois, terrasses en bois, meubles de jardin et autres bois d'extérieur*
- » *transparente - satiné*
- » *antidérapant classe R 9*
- » *séchage rapide*

Propriétés :

Couche spéciale bois, transparente et à pores ouverts, à base d'eau. Spécialement développée pour offrir protection et soin aux terrasses en bois, aux meubles de jardin et à tous les autres bois Accoya. La surface satinée d'un aspect naturel rehausse la teinte et la ronce du bois. Pouvoir pénétrant très élevé, extrêmement résistante aux intempéries, longue conservation.

SAICOS huile spéciale bois Aqua pour Accoya protège le bois naturellement: les huiles naturelles pénètrent profondément dans le bois pour le rendre sain et élastique et protéger sa surface contre les intempéries.

Coloris :

751374/001	Noyer	transparent
751374/002	Gris	transparent
751374/003	Bangkirai	transparent
751374/004	Teck	transparent
751374/005	Nature	transparent
751374/006	Blanc	transparent

Remarque :

toutes les nuances peuvent être mélangées entre elles. En cas d'utilisation de plusieurs produits de lots différents, les mélanger au préalable.

Le résultat final dépend de plusieurs facteurs:

en plus du type de bois et de sa texture, la fibre du bois peut par exemple également être déterminante. Nous vous recommandons pour cette raison d'effectuer un test avec la peinture sur le bois d'origine.

Champs d'application :

Produit de protection contre les intempéries et de soin pour les terrasses en bois, les meubles de jardin, les balustrades en bois des terrasses et balcons, etc. d'Accoya.

Préparation :

La surface du bois doit être sèche, propre et non gelée (humidité maximale 18 %). Poncer ou décaper les bois vernis (par ex. les meubles). Pour les surfaces déjà traitées avec SAICOS huile spéciale bois Aqua pour Accoya ou d'autres lasures à pores ouverts, un simple nettoyage suffit (SAICOS Dégrissant pour bois), si nécessaire (par ex. pour les meubles de jardin), poncer légèrement (pas plus de 150 de grain), puis dépoussiérer. Les terras-

ses qui ont été exposées depuis un certain temps aux intempéries doivent être préalablement nettoyées avec SAICOS Dégrissant pour bois.

Important :

Assurez-vous qu'il ne pleuve pas le jour de l'application et le jour suivant. Appliquez une première couche de SAICOS Dégrissant pour bois pour redonner aux bois vieillis et gris leur teinte naturelle. Lorsque cela est possible, peignez tous les côtés du bois non-traité avant application.

Ne pas appliquer le produit en plein soleil (à la lumière directe).

Traitement :

Les SAICOS huile spéciale bois Aqua pour Accoya sont prêtes à l'emploi - ne pas diluer. Bien mélanger. Application de SAICOS Flat Brush ou pour les terrasses en bois de SAICOS Floor Brush.

Nombre de couches : 2x SAICOS huile spéciale bois Aqua pour Accoya

Première couche : Appliquez de manière fine et régulière, dans le sens du fil du bois.

Séchage: 3 - 5 heures minimum (selon la température et l'humidité de l'air).

Deuxième couche :

Appliquez également de manière fine et régulière, dans le sens du fil du bois.

Séchage: 3 - 5 heures minimum (selon la température et l'humidité de l'air).

Ce produit peut également être appliqué à la machine, contactez votre revendeur pour plus d'information.

Température optimale pour l'applications:

entre 8 °C et 25 °C

Couverture par litre :

1 liter = env. 8 m² (2 couches sur surface striée)

Selon le type de bois et la structure de la surface.

Les terrasses qui ont été exposées depuis un certain temps aux intempéries subiront une usure plus importante.

Decking Oil H₂O

Fiche technique
Mai 2020
Page 2/2



Entretien facile :

Nettoyage et entretien :

Nous déconseillons l'utilisation d'un nettoyeur à haute pression. En cas de mousses ou de lichens, utilisez *SAICOS Vert-Ex* pour un nettoyage facile. Traiter les surfaces grises avec *SAICOS Dégrissant pour bois*. La résine peut être facilement nettoyés à l'aide de *SAICOS Brush Cleaner*.

Rénovation: Après nettoyage avec *SAICOS Vert-Ex* peut être renouvelée avec *SAICOS Huile spéciale bois Aqua pour Accoya*.

Nettoyage des outils de travail :

laver abondamment à l'eau

Durée de conservation :

Au moins 2 ans dans un récipient fermé.

Le produit liquide est sensible au gel. Transporter et stocker à l'abri du gel (> 5 °C).

Propriétés physiques :

Épaisseur : 0.95 – 1.05 g/cm³

Temps d'effacement: 25 – 30 secondes, gobelet de 4 mm, DIN 53211

Odeur : faible/doux, inodore une fois sec.

Point d'éclair : Non inflammable

Composants:

alkydes à base d'huiles végétales naturelles, latex de polymère, pigments de couleur, additifs, eau.

Conseils de sécurité - Premiers secours :

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas verser dans des récipients destinés pour aliments, boissons ou d'autres contenants alimentaires.

Contient: TMDD. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Valeur limite de l'UE pour les lasures formant une pellicule minimale (Cat. A/f) : 130 g/l VOC (2010). *SAICOS Decking Oil Aqua pour Accoya* contiennent 130 g/l VOC maximum.

Nos conseils techniques d'utilisation reposent sur notre bonne foi et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d'indication et ne vous libèrent pas de l'obligation de vérifier vous-même que nos produits sont adaptés à l'usage que vous prévoyez d'en faire. Du fait que le traitement et l'application des produits s'effectue hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe uniquement à la personne qui se charge de l'application. La publication d'une nouvelle fiche technique fait perdre sa validité à la fiche précédente.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de